

GRASA VISTOBLOCK

VISTOBLOCK es una grasa lubricante en bloque de grado NLGI 6, elaborada a base de jabón de sodio de tipo dura con aceites altamente refinados y aditivos de extrema presión. Es de textura consistente y uniforme, ligeramente fibrosa y de color marrón.

La grasa Vistoblock tiene una buena película lubricante que reduce la fricción durante la operación.

APLICACIONES

VISTOBLOCK se recomienda para cojinetes planos y ejes de molinos (bolas o barra) de material de bronce o aleaciones de estaño, cobre, plomo para plantas industriales, mineras, cementeras y en otras aplicaciones de máquinas donde se requiera de una grasa en forma de bloques como por ejemplo (hornos, trituradoras, calandras, deshidratadores) y que la temperatura de trabajo sea moderada.

La aplicación del bloque en la maquina es mediante del descanso del bloque sobre las partes móviles, de la máquina. Se recomienda colocar un determinado peso apropiado sobre la grasa para una mejor lubricación.

PROPIEDADES

- Reduce la fricción entre las superficies en contacto.
- Protege las superficies metálicas contra la corrosión y la formación de herrumbre.
- Posee una gran adhesividad, lo que permite permanecer en el elemento lubricado.
- El aceite base utilizado le confiere consistencia a la película lubricante permitiendo de este modo soportar cargas muy pesadas.
- Se recomienda colocar un determinado peso apropiado sobre la grasa para una mejor lubricación.

SALUD Y SEGURIDAD

Este producto no presenta riesgo para la salud o seguridad siempre y cuando mantengan las buenas prácticas de higiene personal e industrial.

En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua y jabón.

No eliminar sus residuos al alcantarillado.
Proteja nuestro medio ambiente.



CARACTERISTICAS TIPICAS

ENSAYOS FISICOQUIMICOS	UNIDAD	METODO	VALORES PROMEDIO
Grado NLGI	-	-	6
Color	-	VISUAL	Marrón/ Claro
Tipo de Jabón	-	-	Sódico
Textura	-	-	Fibrosa
Penetración trabajada, @ 60°F @25°	0.1mm	ASTM D-217	<85-115>
Punto de Goteo	°C	ASTM D-2265	140
Viscosidad del aceite @40°C	cSt	ASTM D-445	200
Contenido de jabón	%peso	-	35

Las especificaciones puntuales son valores promedio. En los lotes fabricados se pueden dar ligeras variaciones que no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

PRESENTACIÓN

GRASA VISTOBLOCK
Barras de 20x25x30cm (20Kg)